

ReinDesign

Izviren ter brez konkurence
v funkciji, dolgotrajnosti
in gospodarnosti!




Čistilni predpražnik Premium Portal
Čistilna preproga Foyer
Bazenske rešetke
Konvektorske rešetke

KONSTRUKTING

www.konstruktting.com



Saubere Ideen mit System



Prvi vtis je odločilen. To velja tudi za vstop v predprostor stavbe.

Dobro delo opravi tisti, ki izbere kakovosten čistilni predpražnik. Le kakovosten predpražnik umazanijo pravočasno odstrani in poskrbi, da se umazanija ne prenese v notranjost stavbe. To poveča varnost in prepreči zdrse ter zaščiti druge talne obloge.

Že desetletja razvijamo čistilne predpražnike ARWEI Premium najvišje kakovosti. Čistilni predpražniki prepričajo s sodobnim dizajnom, z izjemno funkcionalnostjo, dolgo življenjsko dobo in s prvovrstnim čistilnim učinkom, s katerim se lahko pohvali le izviren izdelek.

Prepričajte se o kakovosti sistema, na katerem boste stali in hodili. Izjemen funkcionalni dizajn odpira svet v čisti obliki. Tako bo kmalu tudi v vaši stavbi. Umazanija bo ostala tam, kjer je najceneje - zunaj.

Kazalo

Prednosti čistilnega predpražnika ARWEI Premium	6
Neovirana mobilnost - taktilni vodilni sistem	20
Čistilni predpražnik ARWEI Premium	22
Oprema	44
Nega in tehnične podrobnosti	46
Čistilna preproga ARWEI Foyer	48
Bazenske rešetke in kopalniške preproge ARWEI	51
Konvektorske rešetke ARWEI	54
Profili za keramiko ARWEI	56
Reference	58





ARWEI - tehnološki vodja na svojem področju

Ne želimo vam zgolj pomagati. Ponujamo vam najboljši servis, kot si ga lahko predstavljate. Pri tem pa posegamo po izkušnjah, ki smo jih nabrali skozi desetletja. Zaupajte našim izkušnjam, če želite optimalen in trajen rezultat čiščenja.

Pokličite nas na telefonsko številko +386 (0) 40 649 660; +386 (0) 40 609 626 ali pa nam pišete na elektronski naslov info@konstrukting.com

Prijazno in strokovno bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in poskrbeli za vaše želje.

Če želite stopiti v stik z našim svetovalcem, kliknite


www.arwei.de



Že veste, kje boste uporabili želeno preprogo, ne veste pa, kateri čistilni predpražnik ARWEI ima najboljši čistilni učinek oz. je najprimernejši za vaš prostor? Pomagal vam bo iskalnik izdelkov ARWEI.

www.arwei.de





Naše prednosti:

ARWEI - enostavno boljši od drugih.

Naše stranke vedo, zakaj je ARWEI boljši. Čistilni predpražniki ARWEI nudijo prednosti, o katerih lahko drugi samo sanjajo. Desetletno vlaganje v razvoj se je obrestovalo in ustvarja zadovoljne stranke. Prepričajte se tudi vi.



ARWEI - zvezda

Čistilni predpražniki ARWEI so najbolj estetski čistilni predpražniki na trgu. Takšni ostanejo tudi po daljši življenjski dobi.



ARWEI - prilagodljiv modularni sistem

Čistilni predpražniki ARWEI so sestavljeni iz funkcionalnega modularnega sistema. Lahko jih enostavno prilagodimo značilnostim stavbe ali pa takoj popravimo.



ARWEI - neuničljiv

Poseben grobovlaknat material, ki ga uporablja podjetje ARWEI, ne trohni, kljubuje vremenskim vplivom in je izjemno robusten. Izjemno visoka uporabna površina je odporna celo na najbolj ekstremne obremenitve in zagotavlja v primerjavi z običajnimi materiali dvojno življenjsko dobo.



ARWEI - strokovnjak za posebne oblike

Čistilni predpražniki ARWEI so na voljo v vseh velikostih, barvah in oblikah. Enkratni spojnik ARWEI ne pozna meja pri izdelavi posebnih oblik.



ARWEI - razumnež

Tako kot je treba izprazniti smetnjak, je treba občasno počistiti tudi podlogo čistilnega predpražnika. Čistilni predpražnik zvijemo v kolut in počistimo podlogo. Čistilni predpražnik ARWEI zlahka zvijemo v kolut, zato ga lahko enostavno očisti tudi samo ena oseba.



ARWEI - prebrisanec

Čistilni predpražniki ARWEI so od višine 22 mm dalje prezračeni in vodo odvajajo v podlogo ali korito. Kjer obiskovalci prehajajo iz zunanosti v notranjost zgradbe, se prenaša mokrota. Samo pri čistilnih predpražnikih ARWEI zrak kroži pod čistilnimi palicami in tako skrbi za sušenje brez vonja.




ARWEI - zbiralnik umazanije

Čistilni predpražniki ARWEI imajo od višine 22 mm dalje največjo prostornino za prestrežanje umazanije v vsakokratnem razredu.

Prostornina za prestrezanje
umazanije pri profilih s
podobnim modularnim sistemom

ARWEI Plus: 30 do 100 % večja
prostornina za prestrezanje
umazanije, zahvaljujoč profilu
ARWEI v obliki črke V.



Inteligentna zaščita proti umazaniji

Čistilni učinek konvencionalnih rešitev je v mnogih primerih nezadovoljiv. Glavni vzroki so skrajna obraba, pomanjkanje površine za prestrezanje umazanije, prekratke tekalne površine in uporaba materiala, ki se hitro umaže.

ARWEI ReinDesign.

- Grobovlaknat material ARWEI prepriča s svojim izvrstnim čistilnim učinkom, z minimalnim zamazanjem in visoko obstojnostjo proti obrabi.
- Umazanija in vlažni madeži se pri prečkanju čistilnega predpražnika obrišejo s podplatov. Umazanija pade v vmesne prostore profila.
- Visoko prevzemanje velikih delcev umazanije profilov v obliki črke V zagotavlja cenovno ugodne in daljše intervale čiščenja.
- V vsaki velikosti je predpražnik lažje zviti v kolut kot spojke - tako je čiščenje predpražnika in podloge temeljito in učinkovito.
- 3-stopenjska krtača izboljšuje odstranjevanje velikih delcev umazanije z razporeditvijo krtač na različnih ravneh.

Čistilni predpražnik ARWEI v akciji.
Inteligentna zaščita proti umazaniji

You Tube



www.youtube.com/arweivt



Kos vsem naporom

Pomanjkljiva stabilnost oblike, drago popravilo pokvarjenih posameznih palic in odstopajoči čistilni trakovi - tudi pri trajnih obremenitvah imajo konvencionalne rešitve svoje pomanjkljivosti.

ARWEI ReinDesign.

- Posebna geometrija profila izdelka ARWEI ReinDesign omogoča visoke obremenitve in naredi čistilni predpražnik robusten in trpežen. Vsi čistilni predpražniki so prevozni z invalidskim vozičkom.
- Poseben grobovlaknat material, ki je obstojen proti obrabi, vzdrži celo stalne ekstremne obremenitve.
- Vsi uporabljeni materiali ne trohnijo in kljubujejo vremenskim vplivom.

Čistilni predpražnik ARWEI v akciji.
Obremenljivost

You Tube



www.youtube.com/arweivt




Šibke točke konvencionalnih proizvajalcev



Slabši material ima nezadovoljive čistilne učinke, se hitro obrabi oz. sprijema.



Pomanjkljiva stabilnost zaradi 'lahke izgradnje profilov'.



Kakovost izdelkov ARWEI
pri dolgih rezih, npr. v
vrtljivih vratih: zaradi
profesionalne namestitve
vsake posamezne čistilne
obloge proti stranskemu
premikanju ostane
predpražnik kotaljiv.

Fleksibilen modularni sistem

Sčasoma se vsaka vhodna preproga izrabi. Za obnovitev tehnične uporabnosti čistilnega predpražnika ARWEI Premium zadostuje v večini primerov delna obnovitev. Konvencionalne rešitve so v takih primerih omejene. Večinoma je treba zamenjati le čistilno preprogo, če je poškodovan nosilni sistem, pa je potrebna celotna zamenjava.

ARWEI ReinDesign.

- Čistilni predpražniki ARWEI Premium so izdelani kot modularni sistem. Vsak posamezni modul lahko enostavno zamenjamo na kraju samem.
- S pomočjo posebnih spojk lahko velikost čistilnega predpražnika kadarkoli spremenimo in prilagodimo spremenjenim pogojem.
- Skrajšano, razširjeno ali popravljeno - posebno pozornost posvečamo trajni stabilnosti izdelka ARWEI ReinDesign.

Čistilni predpražnik ARWEI v akciji.
Fleksibilen modularni sistem

YouTube



www.youtube.com/arweivt



Zagotovo dobra izbira

Večje kot so vidne aluminijaste površine predpražnika, močnejše odbijajo svetlobo.

To ima lahko neprijetne posledice. Brez razloga se vključi opozorilni sistem, vrata, ki jih upravljajo senzorji, pa ostanejo odprta/zaprta in jih ni več mogoče upravljati.

- Poseben grobovlaknat material podjetja ARWEI prekriva aluminijaste robove profilov do polovice. Odvisno od sistema lahko aluminijaste komponente tudi v celoti odstranimo. Delovanje opozorilnih naprav in senzorjev vrat je brezhibno.
- Institucije preizkušajo vse predpražnike glede na njihovo preprečevanje zdrsov in na obremenilnosti.
- Posebna površinska sestava zmanjšuje nevarnost zdrsov zaradi vlažnih madežev na področju vhoda in varuje sosednje talne obloge.
- ARWEI ReinDesign združuje varnost z najvišjim udobjem in zelo enostavnim zvijanjem v kolut.

Šibke točke konvencionalnih proizvajalcev



Brez posebne spojke lahko poškodovane palice zamenjamo le z velikim trdom. Če se spojka odtrga, je predpražnik sestavljen le iz posameznih palic.



Konstrukcijske večje vidne površine iz aluminija in tako večje odsevanje povzroča napačno razlaganje varnostnih naprav ali senzorjev vrat. (Vrtljiva vrata konvencionalnih proizvajalcev, priključno območje videza ARWEI)



Estetika in dizajn

Tudi za videz vhodnega predpražnika velja, da mora ustrezati tudi v najmanjši podrobnosti. Konvencionalne rešitve prinašajo na tem področju več pomanjkljivosti. Slabo ali pa sploh nepritrjeni čistilni predpražniki se lahko premaknejo, so neestetskega videza, hkrati pa so grozeča past, ob katero se lahko spotaknemo.

ARWEI ReinDesign.

- Čistilni predpražniki ARWEI Premium so dobavljivi v številnih velikostih, oblikah ter barvah.
- Čistilne predpražnike iz grobovlaknatega materiala lahko opremimo po želji z logotipom podjetja. Zahvaljujoč zapleteni intarziji je logotip barvno obstojen in čitljiv do popolne obrabe čistilnega predpražnika.
- Grobovlaknat material in guma sta s prikritimi vijaki zavarovana tako, da se ne moreta premikati.
- Robovi čistilnih preprog posebnih oblik so učinkovito ostrgani in od določene dolžine dalje dodatno zavarovani, zaradi česar čistilna obloga ne more izstopiti iz profila.

Čistilni predpražnik ARWEI v akciji.
Estetika, funkcija in dizajn

YouTube



www.youtube.com/arweivt



Prednosti v paketu

Predpražniki z nezadostnim prezračevanjem se ob deževnih dneh slabo sušijo in razvijejo neprijetne vonjave. Tudi pri izolaciji zvoka ostaja kar nekaj rešitev nezadovoljenih: odkriti aluminijasti robovi proizvajajo ob hoji glasne zvoke.


ARWEI ReinDesign.

- Zmogljivi spoji med lamelami ARWEI prinašajo edinstvene prednosti v funkcionalnosti, dolgi življenjski dobi, čiščenju in higieni.
- Nosilni profili se učinkovito ločijo in voda lahko odteka v podlogo; zaradi učinkovitega prezračevanja se čistilni predpražnik hitro suši in ne zaudarja.
- Posebne spojke skrbijo za učinkovito izolacijo korakov in tiho hojo.
- Enostavno zvijanje v kolut zagotavlja enostavno rokovanje in enostavno čiščenje.
- Tudi pri kasnejšem prilagajanju velikosti ostaja predpražnik popolnoma stabilen.

Šibke točke konvencionalnih proizvajalcev



Slabo zavarovani čistilni trakovi se premikajo in zmanjšujejo čistilni učinek in videz.



Pomanjkljivo prezračevanje povzroča neprijetne vonjave.

ARWEI - investicija, ki se obrestuje

Kdor se odloči za nakup vhodnega predpražnika zgolj na podlagi nakupne cene, varčuje večinoma na napačni strani. Seznam pomanjkljivosti se pogosto začne že pri manj privlačnem videzu. Negativno je morda tudi to, da nezmožnost popravila preproge in kratki življenjski cikli zahtevajo hitro ponovno investicijo. Umazanija je poceni, vendar naj ostaja zunaj, čistilni predpražnik pa naj ustreza vašemu (dobremu) imenu.

Edinstven v kakovosti in gospodarnosti

Čistilni predpražniki ARWEI Premium so postavili merila na trgu za sisteme vhodnih predpražnikov, in to se ni zgodilo kar čez noč. Čistilni predpražniki ARWEI nudijo kakovost in funkcijo najvišje ravni, dodano vrednost pa nudijo na področju stroškov.

- Čistilni predpražniki ARWEI Premium imajo dvakrat daljšo življenjsko dobo kot sistemi konvencionalnih proizvajalcev.
- Zamenjate lahko vsak modul posebej - to podaljšuje življenjsko dobo čistilnega predpražnika.
- Življenjska doba grobovlaknatega materiala ARWEI Spezial je najmanj dvakrat daljša od materiala pri sistemih konvencionalnih proizvajalcev, s čimer je zagotovljen izvrsten čistilni učinek tudi v daljšem obdobju.
- Čisto preddverje - nizki stroški čiščenja: od višine 22 mm dalje so čistilni predpražniki ARWEI Premium opremljeni s profilom v obliki črke V in tako prevzamejo 30 - 100 % več umazanije kot konvencionalni sistemi.
- Čistilni predpražniki ARWEI Premium so razviti za težke obremenitve in dolgoročno uporabnost, zaradi česar vam bo vaša investicija nudila večletne koristi.

Čistilni predpražnik v akciji.
Varčujte z ARWEI.



www.youtube.com/arweiv

You Tube



Sistemi konvencionalnih
proizvajalcev


Investicija

Posledični stroški

Sistem ARWEI

Investicija

Posledični stroški



Izvirni sistem ARWEI

Višina predpražnika



Višina predpražnika 10 do 17 mm

- Podobni profili z vstavki
- Zelo stabilna izvedba, tako da že vnaprej preprečuje deformacije, ki lahko nastanejo zaradi nizkih vgradnih višin v trdem vstavku objekta.
- Primeren že pri 10 mm vgradne višine.



Višina predpražnika 22 do 27 mm

- Profil v obliki črke V, ki omogoča 30 - 100 % večjo prostornino za prestreženo umazanijo.
- Normalna izvedba za promet oseb ter izjemna stabilna izvedba za prevoznost.



Višina predpražnika 42 mm

- Profil v obliki črke V, ki omogoča 30 % večjo prostornino za prestreženo umazanijo.
- Izjemna stabilna izvedba za prevoznost

Čistilne obloge

Področje uporabe

Učinki čiščenja

Veliki delci umazanije Drobni delci umazanije Vlažni madeži



Grobovlaknat material ARWEI Spezial

Notranjost in zunanost
z nadstreškom

★★★★★

★★★★★

★★★★★



Guma

Zunanji prostori

★★★★★

★★★

★



3-stopenjska krtača

Priloma v kombinaciji z
grobovlaknatim materialom
ali gumo

★★★★★

★★★

★



Kasetna krtača

Priloma v kombinaciji z
grobovlaknatim materialom
ali gumo

★★★★★

★★★

★

Tip

- Portal = vsi predpražniki
Portal **S** = predpražniki z izjemno stabilnimi aluminijastimi nosilci
Portal Klassiker = predpražniki s plastičnimi nosilci
Portal K = predpražniki z ostrim robom

Površine

- N = grobovlaknat material ali poliamid
G = guma
B = 3-stopenjska krtača
CB = kasetna krtača

Od višine 10 mm dalje lahko površine poljubno kombiniramo s skoraj vsemi profili.

Čistilna obloga

Sistem ARWEI

Lastnosti čistilne

obloge



Grobovlaknat material
ARWEI Spezial

Izjemno je obstojen proti obrabi, kompakten in ni zankasto tkan material.

Minimalno zamazanje.

Material je po celotni površini 100 % homogeno prešit

Teža poliamida najmanj 2.400 g/m², t.j. najmanj 30 % več kot sistemi konvencionalnih proizvajalca.

4-5 mm kompaktne tekstilne uporabne površine. Ob ustrezni negi in izjemno visokih obremenitvah 15.000 obiskovalcev dnevno je mogoče čistilne preproge uporabljati od 5-6 let.

Profilni robovi iz aluminija, ki so delno prekriti; majhna odsečna površina aluminija in visoka zvočna izolativnost na pohodnih površinah iz grobovlaknatega materiala.

Grobovlaknat material je naknadno zamenljiv.



Guma
ARWEI

Izboljšan strgalni učinek zaradi navzgor ukrivljene tekalne površine.

Robovi aluminijastih profilov so prekriti, zato je aluminij komaj viden in ne odseva.



3-stopenjska krtača
ARWEI

Za izboljšano čiščenje velikih delcev umazanije so krtače nameščene na različnih ravneh.

Profili krtač so na spodnji strani zvočno izolirani.



Kasetna krtača
ARWEI

Kompakten profil krtače je zvočno izoliran.

Sistemi konvencionalnih proizvajalcev

Lastnosti čistilne

obloge

Zankasto blago

Zračni material, neznatna gostota materiala.

Se hitro umaže.

Material praviloma na spodnji strani ojačan z vinilom.

Poliamid je najmanj za 30 % lažji kot originalen grobovlaknat material ARWEI.

2 mm 'zračne' uporabne površine, ki pa se pri hoji hitro stisne.

Aluminijasti robovi profilov niso prekriti, t. j. bistveno močnejše odsevanje, slabša zvočna izolacija na tekalni površini, predvsem pri porivanju kovčkov na kolesčkih.

Zankasto blago je naknadno zamenljivo.

Guma

Načeloma 'ploska' zgornja stran profila, umazanija posledično lažje ostane na oblogi.

Aluminijasti robovi profilov niso prekriti, zaradi česar je bistveno večje odsevanje.

Posamezne letvice s krtačami

Posamezne krtače na eni ravni

Profili krtač na spodnji strani pogosto niso zvočno izolirani.

Kasetne krtače

Kompakten profil krtač je zvočno izoliran.

Izvirni sistem ARWEI

Palični spoji

Sistem ARWEI

Multifuncionalen spojnik ARWEI



Skrbi za povezovanje lamel.

Ureja razmik med lamelami.

Zagotavlja trajno, netrohnečo zvočno izolacijo.

Zagotavlja enostavno zvijanje v kolut, celo pri velikih sistemih predpražnikov, posledično pa tudi enostavno čiščenje predpražnika in podloge.

Skrbi, da so profili nosilcev predpražnikov odmaknjeni od tal (do 3 mm) in tako dosega učinkovito ločevanje.



Voda odteče med profile, zato med profili ni stoječe vode.

Profili so prezračeni, t. j. zrak kroži. Posledica: skrajšan čas sušenja, brez neprijetnih vonjav.

Omogoča postavitve čistilnega predpražnika v modularnem sistemu, t. j. vsak posamezni modul (čistilni predpražnik, nosilec profila čistilnega predpražnika, spojka) je mogoče zamenjati na kraju samem, zaradi česar so stroški manjši.

Na podlagi spojke pride do skrajno majhne spremembe (razširitev ali krajšanje) čistilnega predpražnika ARWEI v smeri hoje, in sicer brez tveganja, da bi predpražnik razpadel.

Od višine 22 mm omogoča uporabo tračnih nosilnih profilov v obliki črke V; tako lahko prevzame od 30 do 100 % več umazanije kot drugi sistemi. Posledica: daljši intervali čiščenja, nižji stroški čiščenja.



Sistemi konvencionalnih proizvajalcev

Konvencionalno spajanje z žico/spojko

Skrbi za povezovanje lamel.

Razmik med lamelami se načeloma ohranja s pomočjo dodatnih distančnikov iz gume.

Za zvočno izolativnost je treba uporabiti dodatne materiale.

Možnost zvijanja v kolute pri večjih predpražnikih težavno - večji kot je predpražnik, slabše se ga zvija in posledično tudi čisti.

Načeloma brez pronicanja vode, ker se uporabljajo koritom podobni profili, ki se s celotno površino prilegajo talni oblogi; ob zelo deževnih dneh se med profili občasno nabira stoječa voda.

Brez prezračevanja - zaradi daljšega sušenja lahko nastanejo vonjave.

V skrajnem primeru lahko čistilni predpražnik zamenjamo, vendar so stroški posledično višji.

Pri spojih z žico/spojko je zamenjava zahtevna.

Koritom podobni profili - manjša prostornina prevzemanja umazanije, krajši intervali čiščenja, višji stroški čiščenja.

Spoji ARWEI Spezial:

- 10 do 17 mm visoki vhodni predpražniki: vzdolžni spoji,
- 22 mm visoki vhodni predpražniki: vzdolžni in prečni spoji,
- 27 do 42 mm visoki vhodni predpražniki: prečni spoji.







ARWEI - neovirana mobilnost

ARWEI vhodne predpražnike lahko za optimalno orientacijo slepih in slabovidnih opremimo s taktilnim vodilnim sistemom. Tako slepim in slabovidnim ljudem bistveno olajšamo vsakodnevno življenje, še posebej pri vstopanju in izstopanju iz stavb.

Taktilni sistem podjetja ARWEI je kakovosten in modularen, ki ga je mogoče enostavno integrirati v sistem čistilnih predpražnikov ARWEI.

- Optični kontrast z močnimi kontrastnimi barvami za ljudi, ki zaznavajo razlike v svetlobnosti.
- Taktilni kontrast, ki ga slepi ali slabovidni zaznajo s podplatom čevlja in s palico za slepe.
- Integracija polj za pozornost z različnimi čistilnimi oblogami, na primer pri razcepkih.
- Kombinacija vseh profilov je primerna za predpražnike, visoke od 17 do 42 mm.

Taktilna kombinacija



Integracija v talno oblogo



Razcepi


Taktilni sistem podjetja ARWEI je mogoče vključiti v integrirani taktilni sistem talne obloge. Prednost: slepe in slabovidne osebe najdejo pot v stavbo. Razcepi, na primer ob informacijskih točkah ali podobno, so vključeni v območje čistilne preproge.

Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojniki, brez spojke
- 4 ARWEI kasetna krtača
- 5 Kontrastni vodilni trak v različnih višinah ali z različnimi zgornjimi sloji.

Primeri taktilnih kombinacij:

Čistilni predpražnik ARWEI Premium Portal SN 22 in SN 27



Čistilni predpražnik ARWEI Premium Portal SCB 27, SCB 22 in SN 27



Glede na DIN 18040-1 lahko čistilne predpražnike ARWEI za neovirano gradnjo načrtujemo že v zgodnji fazi načrtovanja za neoviran dostop. To prihrani čas in denar, saj je kasnejša predelava sicer na podlagi modularnega sistema ARWEI mogoča, ampak v tem primeru ni več potrebna.

Pokličite nas. Z veseljem vam bomo svetovali.

Kontakt: +386 (0) 40 649 660; +386 (0) 40 609 626

www.arwei.de

www.konstrukting.com



Področja uporabe

Čistilni predpražnik ARWEI Premium	Nosilec preproge	Čistilni trakovi	Razmik med lamelami v milimetrih	Višina v milimetrih	Mirujoča točkovna obremenitev v kg na 80 cm ²	Znotraj	Zunaj z nadstreš- kom	Zunaj	
Portal N 22	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	22	800	●	●		
Portal N 27	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	27	1.600	●	●		
Portal Plus N 22	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	22	1.300	●	●		
Portal NB 23	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	23	1.400	●	●		
Portal NB 28	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	28	1.200	●	●		
Portal NCB 22	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	22	1.200	●	●		
Portal NCB 27	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	27	1.700	●	●		
Portal SN 10	Aluminij	Grobovlaknat material	5/7	10	11.000	●	●		
Portal SN 12	Aluminij	Grobovlaknat material	4/6*	12	6.500	●	●		
Portal SN 17	Aluminij	Grobovlaknat material	4/6*	17	10.000	●	●		
Portal SN 22 XL	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5	22	5.500	●	●		
Portal SN 17 Riegel	Aluminij	Grobovlaknat material	4/6	17	10.000	●	●		
Portal Plus SN 22	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	22	15.000	●	●		
Portal SN 22	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	22	3.000	●	●		
Portal SN 27	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	27	2.200	●	●		
Portal SN 42	Aluminij	Grobovlaknat material	3/5*	42	3.800	●	●		
Portal SNB 17	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	4/6	17	5.400	●	●		
Portal Plus SNB 23	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	23	13.000	●	●		
Portal SNB 23	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	23	2.500	●	●		
Portal SNB 28	Aluminij	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	28	1.600	●	●		
Portal SNCB 10	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	5/7	10	25.000	●	●		
Portal SNCB 17	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	4/6	17	8.800	●	●		
Portal Plus SNCB 22	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	22	16.000	●	●		
Portal SNCB 22	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	22	3.200	●	●		
Portal SNCB 27	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	27	1.800	●	●		
Portal SNCB 42	Aluminij	Grobovlaknat material/Kasetna krtača	3/5	42	5.200	●	●		
Portal NK 22	Aluminij/strgalni rob	Grobovlaknat material	3/5	22	900	●	●		
Portal NK 27	Aluminij/strgalni rob	Grobovlaknat material	3/5	27	1.800	●	●		
Portal NKB 23	Aluminij/strgalni rob	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	23	1.100	●	●		
Portal NKB 28	Aluminij/strgalni rob	Grobovlaknat material/3-stopenjska krtača	3/5	28	1.600	●	●		
Portal G 22	Aluminij	Guma	3/5*	22	800	●	●	●	
Portal G 27	Aluminij	Guma	3/5*	27	1.500	●	●	●	
Portal Plus G 22	Aluminij	Guma	3/5*	22	1.200	●	●	●	
Portal GB 23	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	3/5	23	1.400	●	●	●	
Portal GB 28	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	3/5	28	1.200	●	●	●	
Portal GCB 22	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	22	1.200	●	●	●	
Portal GCB 27	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	27	1.700	●	●	●	
Portal SG 10	Aluminij	Guma	5/7	10	10.000	●	●	●	
Portal SG 17	Aluminij	Guma	4/6*	17	4.500	●	●	●	
Portal Plus SG 22	Aluminij	Guma	3/5*	22	13.000	●	●	●	
Portal SG 22	Aluminij	Guma	3/5*	22	1.800	●	●	●	
Portal SG 27	Aluminij	Guma	3/5*	27	1.800	●	●	●	
Portal SG 42	Aluminij	Guma	3/5*	42	3.400	●	●	●	
Portal SGB 17	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	4/6	17	4.500	●	●	●	
Portal Plus SGB 23	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	3/5	23	10.000	●	●	●	
Portal SGB 23	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	3/5	23	2.000	●	●	●	
Portal SGB 28	Aluminij	Guma/3-stopenjska krtača	3/5	28	1.500	●	●	●	
Portal SGCB 10	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	5/7	10	25.000	●	●	●	
Portal SGCB 17	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	4/6	17	7.300	●	●	●	
Portal Plus SGCB 22	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	22	13.000	●	●	●	
Portal SGCB 22	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	22	2.100	●	●	●	
Portal SGCB 27	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	27	1.800	●	●	●	
Portal SGCB 42	Aluminij	Guma/Kasetna krtača	3/5	42	4.500	●	●	●	
Portal CB 22	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	22	1.600	●	●	●	
Portal CB 27	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	27	1.800	●	●	●	
Portal SCB 10	Aluminij	Kasetna krtača	5/7	10	25.000	●	●	●	
Portal SCB 17	Aluminij	Kasetna krtača	4/6	17	10.000	●	●	●	
Portal Plus SCB 22	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	22	19.000	●	●	●	
Portal SCB 22	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	22	3.300	●	●	●	
Portal SCB 27	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	27	2.100	●	●	●	
Portal SCB 42	Aluminij	Kasetna krtača	3/5	42	4.300	●	●	●	
Portal Klassiker 17	Umetna masa	Grobovlaknat material	4/6	17	●***	●**			
Portal Klassiker 22	Umetna masa	Grobovlaknat material	3/5	22	●***	●**			
Portal Klassiker 27	Umetna masa	Grobovlaknat material	3/5	27	●***	●**			
Svenska 20/25			Welle	20/25		●	●	●	
ARWEI satast predpražnik šesterokotnik				17		●	●	●	
ARWEI satast predpražnik trapez				20		●	●	●	

Barve

	Izboljšano čiščenje velikih delcev umazanije	Primerno za invalidske vozičke	Zasebno	Pisarniške stavbe, šole	Vrtci, bolnišnice	Povozne površine: sejmišča, nakupovalna središča, trgovine z gradbenim materialom	Stran
		•	•	•	•		24
		•	•	•	•		24
		•	•	•	•		24
	•	•	•	•			25
	•	•	•	•			25
	•	•	•	•			25
	•	•	•	•			25
		•	•	•	•	•	26
		•	•	•	•	•	26
		•	•	•	•	•	26
		•	•	•	•	•	26
		•	•	•	•	•	27
		•	•	•	•	•	27
		•	•	•	•	•	28
		•	•	•	•	•	28
		•	•	•	•	•	28
	•	•	•	•		•	29
	•	•	•	•		•	29
	•	•	•	•		•	29
	•	•	•	•		•	29
	•	•	•	•		•	30
	•	•	•	•		•	30
	•	•	•	•		•	30
	•	•	•	•		•	31
	•	•	•	•		•	31
	•	•	•	•		•	31
	•	•	•	•			32
	•	•	•	•			32
	•	•	•	•			32
	•	•	•	•			32
	•	•	•	•	•		33
	•	•	•	•	•		33
	•	•	•	•	•		33
	•	•	•	•			34
	•	•	•	•			34
	•	•	•	•			34
	•	•	•	•	•	•	35
	•	•	•	•	•	•	35
	•	•	•	•	•	•	35
	•	•	•	•	•	•	36
	•	•	•	•	•	•	36
	•	•	•	•	•	•	36
	•	•	•	•		•	37
	•	•	•	•		•	37
	•	•	•	•		•	37
	•	•	•	•		•	37
	•	•	•	•		•	38
	•	•	•	•		•	38
	•	•	•	•		•	38
	•	•	•	•		•	39
	•	•	•	•		•	39
	•	•	•	•		•	39
	•	•	•	•			40
	•	•	•	•			40
	•	•	•	•			41
	•	•	•	•			41
	•	•	•	•			41
	•	•	•	•			41
	•	•	•	•			41
	•	•	•	•	•	•	42
		•	•	•	•	•	42
		•	•	•	•	•	42
		•	•	•	•		43
		•	•	•	•		43
		•	•	•	•	•	43

Standardne barve



antracit



svetlo siva



sivo modra



barva kokosa

Posebne barve

(po povpraševanju za doplačilo)



olivno zelena



peščena



siva



temnorjava



rdeča

Ponovni tisk barve, ki je podobna izvorniku, je možen samo pogojno. Glede na vaše povpraševanje vam bomo dostavili barvne vzorce.

Portal SN 12: Deloma odstopajoče barve - vprašajte po barvnem vzorcu.

Področja uporabe

Področja uporabe so označena s piktogrami:



Notranji del in zunanji del z nadstreškom



Zunanje področje



Prevozno z invalidskim vozičkom



Prevozno

Stabilnost na 80 cm² mirujoče točkovne težeSprejemanje trdne umazanije l/m²

Možnost čiščenja podlage in prezračevanja



Sprejemanje velikih delcev umazanije



Zasebna individualna hiša



Pisarniška stavba



Vrtec



Šola



Bolnišnica



Nakupovalni parki in središča



Sejmišča, javne dvorane


* Pri razmiku lamel 3 - 4 mm primerna tudi za avtomatska vrtljiva vrata v skladu z DIN 18650-1.

** Pri delovanju toplote s strani sonca ali drugih virov prekoračitev 45°C ni priporočljiva.


*** Zaradi visoke elastičnosti prevozne tudi s težkimi bremen.

Za doplačilo so tekstilni čistilni trakovi dobavljivi tudi v kakovosti Cfl-s1 (DIN EN 13501-1).

Portal N/Plus N



ARWEI Portal N 22



ARWEI Portal Plus N 22



do 1,6 t



do 10,8 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- ❶ Grobovlaknat material
- ❷ Profil iz aluminija
- ❸ ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 1.600 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 10,8 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal N 22




Portal N 27



Portal Plus N 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal N 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 10,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal N 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 11,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal Plus N 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 12,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal NB/NCB



ARWEI Portal NB 23



ARWEI Portal NCB 22



do 1,7 t



do 10,8 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 ARWEI 3-kratna krtača
- 3 ARWEI kasetna krtača
- 4 Profil iz aluminija
- 5 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 1.700 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- 3-stopenjska krtača - krtače, nameščene na različnih ravneh, s čimer je izboljšano odstranjevanje velikih delcev umazanije, zvočno izoliran
- Profil v obliki črke V s povečanim odstranjevanjem trdne umazanije do 10,8 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal NB 23



Portal NB 28




Portal NCB 22




Portal NCB 27

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal NB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 12,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal NB 28	28 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 13,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal NCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 12,3 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal NCB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI kasetna krtača	≈ 13,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)

Portal SN



ARWEI Portal SN 10



ARWEI Portal SN 17




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 Strgalni rob

Lastnosti

- Visoka stabilnost do 11.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Kljub polaganju na plosko vgradno višino, je primeren za ekstremno uporabo v objektu.
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal SN 10



Portal SN 12

Teilweise abweichende Farben – fragen Sie nach einem Farbmuster.




Portal SN 17




NOVO Portal SN 22 XL

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SN 10	10 mm	5 oz. 7 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 9,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SN 12	12 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 10,2 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal SN 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 11,9 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal SN 22 XL	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 15,1 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SN 17 Riegel / Plus SN 22



Portal SN 17 Riegel



NOVO Portal Plus SN 22




Priporočamo za:



Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 Strgalni rob



Portal SN 17 Riegel

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 15.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Primerno za izjemne obremenitve, npr. trgovine z gradbenim materialom
- Prevozen z električno dvigalko; možna različica tudi v višini 17 mm, če je patent dopolnjen s tehniko blokiranja. Pri tem se A posebni okvir dvigne B prečko.
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




NOVO Portal Plus SN 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SN 17 Riegel	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 11,9 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal Plus SN 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 16,2 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SN



ARWEI Portal SN 22



ARWEI Portal SN 42




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 3.800 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Profil v obliki črke V s povečanim odstranjevanjem trdne umazanije do 12,0 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SN 22



Portal SN 27



Portal SN 42

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SN 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 13,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SN 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 13,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SN 42	42 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material	≈ 23,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SNB



ARWEI Portal SNB 17



ARWEI Portal SNB 23



do 13 t



do 8,7 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 ARWEI 3-kratna krtača
- 3 Profil iz aluminija
- 4 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 13.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- 3-stopenjska krtača - krtače, nameščene na različnih ravneh, s čimer je izboljšano odstranjevanje velikih delcev umazanije, zvočno izoliran
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 8,7 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal SNB 17



NEU Portal Plus SNB 23



Portal SNB 23




Portal SNB 28



Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SNB 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈13,5 kg (pri 6-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal Plus SNB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈16,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal SNB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈14,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal SNB 28	28 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈14,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)

Portal SNCB



NOVO ARWEI Portal SNCB 10



ARWEI Portal SNCB 17



do 25 t



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 ARWEI kasetna krtača

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 25.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



NEU Portal SNCB 10



Portal SNCB 17



NEU Portal Plus SNCB 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SNCB 10	10 mm	5 oz. 7 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 11,1 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SNCB 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 13,6 kg (pri 6-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal Plus SNCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 18,0 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)

Portal SNCB



ARWEI Portal SNCB 22



ARWEI Portal SNCB 42



do 8,8 t



do 12 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 ARWEI kasetna krtača

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 8.800 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 12,0 l/m²
- ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SNCB 22




Portal SNCB 27



Portal SNCB 42

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SNCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 15,2 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SNCB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 15,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SNCB 42	42 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Grobovlaknat material/kasetna krtača	≈ 25,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)

Portal NK/NKB



ARWEI Portal NK 22



ARWEI Portal NKB 23



do 1,8 t



do 9,7 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz aluminija
- 3 Strgalni rob
- 4 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 5 ARWEI 3-kratna krtača

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 1.800 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Integriran, patentiran strgalni rob brez zmanjšanja tekalne površine iz grobovlaknatega materiala, zvočno izoliran
- 3-stopenjska krtača - krtače, nameščene na različnih ravneh, s čimer je izboljšano odstranjevanje velikih delcev umazanije, zvočno izoliran
- Profil v obliki črke V s povečanim odstranjevanjem trdne umazanije do 9,7 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal NK 22



Portal NK 27




Portal NKB 23




Portal NKB 28

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal NK 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij/Strgalni rob	Grobovlaknat material	≈ 10,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal NK 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij/Strgalni rob	Grobovlaknat material	≈ 14,1 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal NKB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij/Strgalni rob	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 12,3 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal NKB 28	28 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij/Strgalni rob	Grobovlaknat material/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 14,8 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal G/Plus G



ARWEI Portal G 22



ARWEI Portal Plus G 22




Sestava sistema


- 1 Guma
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 1.500 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljšan učinek odstranjevanja umazanije
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 10,8 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal G 22



Portal G 27



Portal Plus G 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal G 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 15,3 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal G 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 16,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal Plus G 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 17,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal GB/GCB



ARWEI Portal GB 23



ARWEI Portal GCB 22




Sestava sistema


- 1 Guma
- 2 ARWEI 3-kratna krtača
- 3 ARWEI kasetna krtača
- 4 Profil iz aluminija
- 5 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 1.700 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljššan učinek odstranjevanja umazanije
- 3-stopenjska krtača - krtače, nameščene na različnih ravneh, s čimer je izboljšano odstranjevanje velikih delcev umazanije, zvočno izoliran
- Profil v obliki črke V s povečanim odstranjevanjem trdne umazanije do 10,8 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal GB 23



Portal GB 28



Portal GCB 22




Portal GCB 27

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal GB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 15,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal GB 28	28 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 16,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal GCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI kasetna krtača	≈ 14,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal GCB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI kasetna krtača	≈ 15,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)

Portal SG



NOVO ARWEI Portal SG 10



ARWEI Portal SG 17



Sestava sistema

- 1 Guma
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke




NOVO Portal SG 10

Lastnosti

- Visoka stabilnost do 13.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljššan učinek odstranjevanja umazanije
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.




Portal SG 17




NOVO Portal Plus SG 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SG 10	10 mm	5 oz. 7 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 13,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SG 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 16,4 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal Plus SG 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 20,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SG



ARWEI Portal SG 22



ARWEI Portal SG 42



do 3,4 t



do 12 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Guma
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 3.400 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljšan učinek odstranjevanja umazanije
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 12,0 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SG 22




Portal SG 27




Portal SG 42

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SG 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 18,2 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SG 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 18,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SG 42	42 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi	≈ 28,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SGB



ARWEI Portal SGB 17



ARWEI Portal SGB 23




Sestava sistema



- 1 Guma
- 2 ARWEI 3-kratna krtača
- 3 Profil iz aluminija
- 4 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 10.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljššan učinek odstranjevanja umazanije
- 3-stopenjska krtača - krtače, nameščene na različnih ravneh, s čimer je izboljšano odstranjevanje velikih delcev umazanije, zvočno izoliran
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 8,7 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SGB 17


NOVO Portal Plus SGB 23


Portal SGB 23



Portal SGB 28

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SGB 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 16,5 kg (pri 6-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal Plus SGB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 19,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal SGB 23	23 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 17,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)
Portal SGB 28	28 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma/ARWEI 3-kratna krtača	≈ 18,0 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 2/1)

Portal SGCB



NOVO ARWEI Portal SGCB 10




ARWEI Portal SGCB 17



Sestava sistema


- 1 Guma
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 ARWEI kasetna krtača




NOVO Portal SGCB 10

Lastnosti

- Visoka stabilnost do 25.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljššan učinek odstranjevanja umazanije
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SGCB 17



NOVO Portal Plus SGCB 22

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SGCB 10	10 mm	5 oz. 7 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 12,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SGCB 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 15,9 kg (pri 6-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal Plus SGCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 20,3 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)

Portal SGCB



ARWEI Portal SGCB 22



ARWEI Portal SGCB 42



do 4,5 t



do 12 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 Guma
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke
- 4 ARWEI kasetna krtača

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 4.500 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Profili iz gume - navzgor ukrivljena tekalna površina za izboljššan učinek odstranjevanja umazanije
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 12,0 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal SGCB 22



Portal SGCB 27



Portal SGCB 42

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SGCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 17,6 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SGCB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 17,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)
Portal SGCB 42	42 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	Guma z vzdolžnimi žlebovi/ARWEI kasetna krtača	≈ 27,9 kg (pri 5-milimetrskem razmiku, Mix 1/1)

Portal CB



ARWEI Portal CB 22



ARWEI Portal CB 27



do 1,8 t



do 10,8 l



Priporočamo za:




Sestava sistema


- ❶ ARWEI kasetna krtača
- ❷ Profil iz aluminija
- ❸ ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti

- Visoka stabilnost do 1.800 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Možnost čiščenja podloge in prezračevanja
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 10,8 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal CB 22




Portal CB 27

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal CB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 14,1 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal CB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 15,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal SCB



ARWEI Portal SCB 22



ARWEI Portal SCB 27



do 25 t




Priporočamo za:




Sestava sistema


- 1 ARWEI kasetna krtača
- 2 Profil iz aluminija
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke




NOVO Portal SCB 10




Portal SCB 17




NOVO Portal Plus SCB 22



Portal SCB 22



Portal SCB 27



Portal SCB 42

Lastnosti


- Visoka stabilnost do 25.000 kg na 80 cm² mirujoče točkovne teže
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal SCB 10	10 mm	5 oz. 7 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 12,5 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SCB 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 15,3 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal Plus SCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 19,7 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SCB 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 17,0 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SCB 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 17,3 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal SCB 42	42 mm	3 oz. 5 mm	Aluminij	ARWEI kasetna krtača	≈ 27,4 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Portal Klassiker



ARWEI Portal Klassiker 17



ARWEI Portal Klassiker 22




Sestava sistema


- 1 Grobovlaknat material
- 2 Profil iz umetne mase
- 3 ARWEI posebni spojnik, brez spojke

Lastnosti


- Poseben grobovlaknat material - izjemno obstojen proti obrabi, zelo dolgotrajen, kompaktna uporabna površina 4 - 5 mm
- Sprejemanje velike količine grobe umazanije do 9,6 l/m²
- Modularna izdelava, ki jo je kadarkoli mogoče spremeniti.



Portal Klassiker 17



Portal Klassiker 22



Portal Klassiker 27

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
Portal Klassiker 17	17 mm	4 oz. 6 mm	Umetna masa	Grobovlaknat material	≈ 8,90 kg (pri 6-milimetrskem razmiku)
Portal Klassiker 22	22 mm	3 oz. 5 mm	Umetna masa	Grobovlaknat material	≈ 9,00 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)
Portal Klassiker 27	27 mm	3 oz. 5 mm	Umetna masa	Grobovlaknat material	≈ 9,60 kg (pri 5-milimetrskem razmiku)

Satast predpražnik, Predpražnik iz kokosa



ARWEI satast predpražnik šesterokotnik



ARWEI satast predpražnik Trapez



Sestava sistema

- 1 Umetna masa

Lastnosti

- Poševno odrezana površina, umazanija se ne nanaša ob ali na predpražnik. Možnost čiščenja podloge. Enodelna izvedba sistemov predpražnikov, npr. 3 x 3 m, je mogoča.



ARWEI satast predpražnik šesterokotnik



ARWEI satast predpražnik trapez



ARWEI predpražnik iz sintetičnega kokosa WICOCOS




ARWEI predpražnik iz kokosa

Izdelek	Višina	Razmik med lamelami	Profil	Tekalna površina	Teža na m ²
ARWEI satast predpražnik šesterokotnik	17 mm	21 mm		Umetna masa	≈ 5,9 kg
ARWEI satast predpražnik trapez	20 mm	9 mm		Umetna masa	≈ 10,3 kg
ARWEI predpražnik iz sintetičnega kokosa WICOCOS	17/23 mm			Polipropilen	≈ 3,3 kg (23 mm višina)
ARWEI predpražnik iz kokosa	17/20/23/28 mm –		–	Kokos	≈ 6,6 kg (23 mm višina)

Oprema

ARWEI pravokotni okvir



Čistilni predpražniki ARWEI v akciji. **You Tube**
Vgradnja čistilnih predpražnikov



www.youtube.com/arweiv



Skupaj s čistilnimi predpražniki ARWEI Premium dobavljamo tudi vgradne pravokotne okvirje ustrezne velikosti, izdelane iz aluminija, medenine ali legiranega jekla. Pri vgradnji čistilnih predpražnikov ARWEI z originalnimi pravokotnimi okvirji ARWEI se sistem čistilnega predpražnika na zgornji strani zaključuje izravnavo z zgornjim robom pravokotnega okvirja in talno oblogo, npr. s preprogo, keramiko, naravnim kamnom ali parketom.



Preproga



Keramika



Parket

Prednost:

Višina okvirja in debelina materiala se optimalno prilagaja naročenemu vhodnemu predpražniku. S tem sta zagotovljena hitra vgradnja in odličen rezultat. Obstaja možnost pritrdjevanja okvirja z vrtljivimi in prožnimi talnimi sidri ali z vijaki na estrih. Obstaja tudi možnost nalepljenega okvirja.

Material in debeline

Aluminij	Medenina	Legirano jeklo
15 x 20 x 3 mm	–	–
20 x 20 x 3 mm	20 x 20 x 3 mm	20 x 20 x 3 mm
25 x 25 x 3 mm	25 x 25 x 3 mm	25 x 25 x 3 mm
30 x 30 x 3 mm	30 x 30 x 3 mm	30 x 30 x 3 mm
45 x 30 x 3 mm	–	45 x 30 x 3 mm

Za prostostoječe kombinacije se okvirje iz jekla, legiranega ali pocinkanega na ognju, prilagodi potrebni višini.

Oprema

Klančina ARWEI


Za optimalno polaganje na gotova tla priporočamo uporabo klančine ARWEI iz aluminija s profilirano pohodno površino za varno hojo brez spotikanja. Klančino lahko namestimo samo na eni strani, na dveh straneh ali tudi na vseh straneh.



Prostostoječe polaganje ARWEI

Podjetje ARWEI izdeluje tudi prostostoječe pohodne kombinacije, ki so sestavljene iz čistilnega predpražnika ARWEI Premium kot pohodne površine in mrežne rešetke, ki je nosilni element.

V ognju pocinkana diagonalna mrežasta rešetka leži ob strani na konstrukciji pravokotnega okvirja. Pri večjih podpornih širinah je treba na dele mrežaste rešetke privariti ojačitve iz tračnega železa, ki pa so na področju položitve nepovezane. Pri podporni širini 2.800 mm in obremenitvi 500 kg/m² enakovredno porazdeljene teže ni treba postaviti nosilcev. Jašek je za namene čiščenja prosto dostopen.



S posebno prostostoječo podkonstrukcijo lahko prostornino za prestrezanje umazanije povečamo. Umazanija in voda se absorbirata skozi vmesne prostore profilov in izgineta v pod njimi zasnovane jaške, deloma s priključenim odtokom za vodo. Čistilni intervali predpražnika se tako zmanjšajo na minimum in stroški se zmanjšajo. Stranka lahko podobo predpražnika poljubno oblikuje.

Korito za prestrezanje umazanije ARWEI

ARWEI dobavlja korita za prestrezanje umazanije iz legiranega jekla ali aluminija, debeline 3 mm, ki ustreza vsakemu predpražniku. Montaža pravokotnega okvirja ni potrebna, saj je korito zarobljeno na višini predpražnika.

Nabava, ki se obrestuje:

Pri vgradnji boste privarčevali s časom. Na skoraj vsako površino je mogoče hitro polaganje brez zamud. Podlaga mora biti nivelirana, korito položeno in vrhnja plast tal ob strani zapolnjena. Tako nastane ravna talna površina brez fug. Čiščenje in vzdrževanje predpražnika je za uporabnika enostavno, vdiranje vode v gradbeni material pa ni mogoče.

Predpražnik je dobavljiv z ali brez dotoka v tleh - lega in velikost talnih odtokov je poljubna. Korita za prestrezanje umazanije ARWEI se zarobi na mero, tako da je mogoče brez težav uvariti štrikotne cevi v maksimalnem rastrskem razmiku od 300 mm za prostostoječe polaganje serije čistilnih predpražnikov ARWEI Portal Plus S. Z njimi dosežemo bistveno večji obseg čiščenja umazanije.



Nega in tehnični detajli



Nega

Pri hoji čez čistilni predpražnik se umazanija s podplata čevlja obriše in pade v vmesne prostore profila. Zaradi brezzankastega grobovlaknatega materiala in potiska podplata se površina čistilnega predpražnika načeloma čisti sama.

Vendar se dobra nega obrestuje.

Pri čistilnih predpražnikih do višine 17 mm lahko pustimo predpražnik ležati. V enakomernih intervalih čiščenja posesamo površino čistilnega predpražnika.

Pri višjih predpražnikih pa po sesanju površine predpražnika občasno počistimo tudi korito predpražnika. Čistilni predpražnik do polovice zvijemo v kolut in pometemo ali posesamo podstavek.

Pri ekstremni umazaniji lahko uporabimo tudi visokotlačni čistilec. 100 barov vodnega tlaka ne obremenjuje grobovlaknatega materiala čistilne preproge.

Čistilni predpražniki ARWEI v akciji. Čiščenje čistilnih predpražnikov **You Tube**



www.youtube.com/arweivt



Nega in tehnični detajli

ARWEI - ustvarjalec možnosti

Posebne oblike

Čistilni predpražniki ARWEI Premium so dobavljivi v skoraj vseh oblikah. Odprtine, nagibi ali loki ne predstavljajo težav. Cena izhaja iz velikosti čistilnega predpražnika, zato povpraševanje dopolnite s čim natančnejšo skico v merilu.

Podatki o merah za čistilne predpražnike

Pri dobavah z okvirji vedno navedite zunanjo mero okvirja, predpražnik nato izvedemo glede na te mere. Pri dobavah z obstoječim pravokotnim okvirjem sporočite notranje mere okvirja brez vmesnega prostora (svetlo mero okvirja), upoštevali bomo prostor pri polaganju.

Če je navedena mera dokončna mera predpražnika, prosimo, da nas na to opozorite, tako pri polaganju ne bomo upoštevali dodatnega vmesnega prostora.

Čiščenje v treh korakih

Glede na lego stavbe in frekvenco obiskovalcev na področju vhoda izpostavljamo tri korake, ki pripomorejo k zmanjševanju stroškov čiščenja.

V prvem koraku odstranimo s podplatov večino velike umazanije, v drugem koraku majhno umazanijo in v tretjem koraku preostalo umazanijo in vlažne madeže.

3. korak


Preostala umazanija in vlažni madeži

2. korak

Majhna umazanija

1. korak

Velika umazanija



Služba za podporo strank

Služba za podporo strank bo hitro, zanesljivo in strokovno poskrbela za polaganje ali zamenjavo čistilnih predpražnikov.

Na voljo smo vam tudi v primeru zapletenih vprašanj in potreb.

Kontakt: +386 (0) 40 649 660; +386 (0) 40 609 626




ARWEI Foyer - konec vlažnih madežev

Čistilna preproga ARWEI Foyer je odlična dopolnitev čistilnega predpražnika ARWEI Premium. Zanesljivo odstranjuje tako vlažne madeže kot tudi preostale fine delce umazanije in tako omogoča optimalni čistilni učinek. Čistilna preproga ARWEI Foyer - kajti vedno je lahko nekaj boljše.


Čistilna preproga ARWEI Foyer. Najboljše dodatno čiščenje.

- Čisti in reprezentativni vhodi s pomočjo kombinirane čistilne moči: optimalno dodatno čiščenje ob uporabi čistilnega predpražnika ARWEI Premium.
- Temeljito odstranjevanje vlažnih madežev in finih delcev umazanije dodatno zmanjšuje stroške čiščenja.
- Dolgi intervali čiščenja razbremenjujejo okolje in pripomorejo k zmanjševanju stroškov.
- Učinkovito ohranja ostale talne obloge v bližini. Tako prispeva k ohranjanju vrednosti prostora in preprečuje stalne investicije.
- V primeru manjkajočega jaška za polaganje čistilnega predpražnika ARWEI Premium priporočamo uporabo čistilne preproge ARWEI Foyer brez predpražnika.

Čistilna preproga ARWEI Foyer



Čistilna preproga ARWEI Foyer Dalmatin



Čistilna preproga ARWEI Foyer Juwel

Lastnosti

- Ohranjanje vrednosti objekta brez stalnih investicij
- Neobčutljiva površina
- Požarna odpornost: Cfl-s1

Barve



Antracit 623010



Siva 623012



Rjava 623050



Olivno-bež 623063



Rdeča 623020



Modra 623090

Lastnosti

- Dodatni učinek krtačenja, zmanjšuje vnašanje večjih delcev umazanije
- Požarna odpornost: Cfl-s1

Barve



Antracit 633010




Sivorjava 633015



Rjava 633050



Bež 633030



Rdeča 633020



Modra 633090

Čistilna preproga ARWEI Foyer Dalmatin

Material:	100 % poliamid
Podloga:	vinil
Teža poliamida:	840 g/m ²
Skupna teža:	3.410 g/m ²
Skupna debelina:	6,5 mm
Požarna odpornost:	Cfl-s1
Širine kolutov:	1.300 / 2.000 mm


Čistilna preproga ARWEI Foyer Juwel

Material:	100 % poliamid
Podloga:	vinil
Teža poliamida:	900 g/m ²
Skupna teža:	3.490 g/m ²
Skupna debelina:	8,0 mm
Požarna odpornost:	Cfl-s1
Širine kolutov:	1.300 / 2.000 mm

Čistilna preproga ARWEI Foyer



Čistilna preproga ARWEI Foyer Granit



Čistilna preproga ARWEI Foyer Creativ

Lastnosti

- Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo
- Požarna odpornost: Cfl-s1

Lastnosti

- Individualno barvanje
- Požarna odpornost: Cfl-s1

Močne barve, ki so prilagojene dizajnu vašega podjetja.

Od 100 m² dalje, kar predstavlja minimalno količino naročila, obarvamo proizvode čistilnih preprog z nekaj temnejšo kontrastno barvo po vaših željah.



Barve



Antracit 610110



Siva 610112



Rjava 610150



Bež 610130



Modra 610190



Antracit 621010



Zlata 621030



Zelena 621060



Barva bezga 621070



Rdeča 621020



Turkizna 621066

Čistilna preproga ARWEI Foyer Granit

Material:	100 % poliamid
Podloga:	vinil
Teža poliamida:	600 g/m ²
Skupna teža:	3.370 g/m ²
Skupna debelina:	6,0 mm
Požarna odpornost:	Cfl-s1
Predpražniki:	600 x 800 mm, 900 x 1.500 mm
Širine kolutov:	1.300 / 2.000 mm

Čistilna preproga ARWEI Foyer Creativ

Material:	100 % poliamid
Podloga:	vinil
Teža poliamida:	850 g/m ²
Skupna teža:	3.150 g/m ²
Skupna debelina:	9,0 mm
Požarna odpornost:	Cfl-s1
Širine kolutov:	2.000 mm



ARWEI rešetka Aquastopp - enkratna rešitev za najvišje zahteve

Rešetka Aquastopp podjetja ARWEI nudi enkratne rešitve - bodisi za hitro in varno prelivanje vode bodisi za sedenje in stanje ob robu bazena.

S svojim brezčasnim dizajnom se stilno vključuje v svoje okolje.

Njeno čiščenje je enostavno. Je varna, robustna, enostavno jo očistimo in ima dolgo življenjsko dobo.


Auqastopp ARWEI. Varno, robustno, enostavno za čiščenje, dolgotrajno.

- Stabilni spoji in trajni profilni razmaki, ki ohranjajo mere, nudijo varnost, higieno in funkcionalnost.
- Kakovostni, trdni in UV-obstojni materiali dajejo rešetkam za bazene ARWEI maksimalno življenjsko dobo.
- Prvovrstno prevzemanje prelivne vode, visoki varnostni standardi pri razmiku ob robu in odpornost proti drsenju skrbijo za zanesljivo oporo pri odzivu z roba bazena.
- Enotna višina podolgovatih in prečnih lamel ter protizdrsna površina, ki je enostavna za čiščenje, nudita najboljša predpogoja za odlično higieno.
- S pomočjo zatičev in vstavljenih tulcev je polaganje posameznih elementov enostavno in hitro - tudi pri lokastih objektih.

Aquastopp



ARWEI Aquastopp prečno



ARWEI Aquastopp vzporedno




Sestava sistema


- 1 Polipropilen
- 2 Podolgovate lamele in tekoči profili na enaki višini
- 3 Zatiči
- 4 Profil iz umetne mase
- 5 Spojniki
- 6 Nosilci iz materiala, okrepljenega s steklenimi vlakni

Lastnosti


- Aquastopp prečno: do 4 v enaki višini z vzdolžno ležečimi palicami, ki ležijo ob vodilih, za izboljšano prevzemanje prelivne vode in boljšo higieno; protizdrsna površina in s tem izboljšano čiščenje in higieno; razmik od roba je maksimalno 8 mm, tudi pri rešetkah v obliki loka.
- Aquastopp vzporedno: do 502 mm širine, prostostoječ, pohoden.



ARWEI Aquastopp prečno



Aquastopp vzporedni kotni profil



Aquastopp vzporedni profil v obliki sedmice

Izdelek	Višina	Tekalna površina	Širina	Razmak med profili	Prosti prerez
ARWEI Aquastopp prečno	22 mm	Polipropilen	9 mm	8 mm	50 %
ARWEI Aquastopp vzporedno	27, 34 ali 41 mm	Profil iz umetne mase	7 mm	8 mm	50 %

Protizdrsna preproga



ARWEI gumirana protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala



ARWEI mehka gumirana protizdrsna preproga

Varno na vsakem koraku

Preproga, ki daje vlažnim prostorom varnost. Naše ARWEI protizdrsne preproge, ki so odporne proti obrabi, nudijo oporo in poživijo prostor z barvo. Uporabimo jih lahko v javnih bazenih, savnah, fitness centrih, šolah, zdraviliščih in termah ter bolnišnicah in zasebnih kopalnicah.

Lastnosti

- Protizdrsna površina po DIN 51097 z dodatnim masažnim učinkom
- Zaradi vodoodporne površine odporna proti gljivicam in bakterijam
- Odporna proti obrabi in z dolgo življenjsko dobo
- Udobna in možnost zvijanja za varčno izrabo prostora
- Enostavno čiščenje z izpiranjem
- Protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala ali mehka: veliki odtočni kanali na spodnjih letvah za hitro odvajanje vode na vse strani
- Preproge dobavljive v trdem PVC materialu (zgornje letve v 11 barvah), mehkem PVC materialu (zgornje letve v 6 barvah) ali pluti.



Protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala



Protizdrsna preproga iz mehkega materiala



Protizdrsna preproga iz plute



Protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala

Izdelek	Tekalna površina	Višina	Dolžina	Širina	Teža
Protizdrsna preproga iz trdega PVC materiala	Trdega PVC	12 mm	max. 50 m	max. 2,0 m	≈ 6 kg/m ²
Protizdrsna preproga iz mehkega materiala	Mehka PVC	14 mm	max. 15 m	max. 1,2 m	≈ 7 kg/m ²
Protizdrsna preproga iz plute	Plute	14 mm	max. 15 m	max. 1,2 m	≈ 5 kg/m ²



ARWEI konvektorske rešetke. Brezčasna, elegantna rešitev.

Zahtevna prostorska in bivalna kultura in uporaba rešetak za ogrevalne in prezračevalne naprave že dolgo časa niso več nezdružljivo nasprotje.

Uživajte v izvrstnem videzu konvektorskih rešetak ARWEI Thermo:

celo pri najvišjem odvajanju zraka sistem komaj dovoljuje pogled v jašek.


ARWEI rešetke Thermo. Kakovostne, elegantne, modularne, pohodne.

- Robustne nosilne lamele z dolgo življenjsko dobo so narejene iz kakovostnih materialov, dovoljujejo neomejeno pohodnost in obremenitev s sedeži.
- Posebni spojniki ARWEI zagotavljajo optimalno zvočno izolacijo.
- Paralelne rešetke Thermo s prostim prečnim prerezom do 74 % zagotavljajo visoko odvajanje zraka. Rešetke Elegant so izdelek, ki s svojim sodobnim dizajnom ne dopušča neposrednega pogleda v jašek.
- Modularna struktura prečnih rešetak Thermo omogoča enostavno zamenjavo posameznih lamel.
- Pri segrevanju materialov niso slišni zvoki raztezanja.


Thermo




Prečne rešetke Thermo




Paralelne rešetke Thermo




Prečne rešetke Thermo v roli iz aluminija*




Prečne rešetke Thermo v roli iz aluminija/umetne mase*




Prečne rešetke Thermo v roli iz legiranega jekla*



Prečne rešetke Thermo v roli iz medenine*



Paralelne rešetke Thermo Winkel**



Paralelne rešetke Thermo Elegant**

Sestava sistema

- 1 Profil iz aluminija
- 2 Posebni spojnik ARWEI
- 3 Lamela iz umetne mase na nosilcu iz aluminija
- 4 Lamela iz legiranega jekla
- 5 Lamela iz medenine
- 6 Nosilec iz umetne mase, ojačan s steklenimi vlakni

* Prerez v vzdolžni smeri

** Prerez v prečni smeri s podporno širino

Izdelki	Višina	Profil	Širina profila	Razmik med profili
Prečne rešetke Thermo v roli iz aluminija	17 ali 22 mm	Aluminij, eloksiran	15 mm	14 mm
Prečne rešetke Thermo v roli iz aluminija/umetne mase	22 ali 27 mm	Aluminij s tekalno površino iz umetne mase	15 mm	14 mm
Prečne rešetke Thermo v roli iz legiranega jekla	17 ali 22 mm	V2A legirano jeklo	15 mm	14 mm
Prečne rešetke Thermo v roli iz medenine	17 ali 22 mm	Medenina	15 mm	14 mm
Paralelne rešetke Thermo Winkel	27 ali 34 mm	Aluminij, svetel ali eloksiran	4 mm 6 mm	11 mm 9 mm
Paralelne rešetke Thermo Elegant	34 ali 41 mm	Aluminij, svetel ali eloksiran	4 mm 6 mm	11 mm 9 mm



ARWEI profili za keramiko in učinkovit tesnilni sistem za tla in steno

Profili za keramiko podjetja ARWEI poudarjajo stenske in talne obloge.


Tesnilni sistem ARWEI zagotavlja dolgotrajno kakovost in uporabo v kopališčih ali wellness oazah, saj preprečuje vdiranje vlage v gradbeni material.

Zaključni kotni profili, profili za zaobljene robove ali kvadratni profili podjetja ARWEI:

- Čisti robovi in zaključki.
- Oblikovalski element iz različnih materialov in v številnih različicah.
- Zaščita pred mehanskimi vplivi, poškodbami in kot zaključek zunanjih robov ploščic.
- Eleganten prehod med različnimi talnimi oblogami, na primer med keramiko in tekstilno talno oblogo.

ARWEI tesnilni sistem:


- Tesnenje pred nezaželeno vlago.
- ARWEI tesnilni sistem spojev s tesnilnim trakom, tesnilnim trakom za kote, manšetami.
- Izvedbe so prekrte z grobovlaknatim materialom ali tkanino.



ARWEI kotni profili

ARWEI kotni profili


- Medenina
- Aluminij naraven
- Aluminij eloksan, srebrn brez leska
- Legirano jeklo V2A, sijoče
- PVC popolnoma bel
- PVC pergamon
- PVC svetlo siv



ARWEI kvadratni profili

ARWEI kvadratni profili



- Aluminij eloksan, srebrn brez leska
- Legirano jeklo V2A, sijoče
- Legirano jeklo V2A, obdelano s krtačenjem



Zaokroženi robni profil

ARWEI profili za zaobljene robove


- Aluminij eloksan, srebrn brez leska
- Legirano jeklo V2A, sijoče
- Legirano jeklo V2A, obdelano s krtačenjem
- PVC popolnoma bel
- PVC pergamon
- PVC svetlo siv



Dilatacijski profil

ARWEI profili za dilatacijske stike

- PVC trd/mehek temno siv
- Aluminij naraven, s silikonskim vložkom sive barve
- Legirano jeklo V2A, s silikonskim vložkom sive barve



Z veseljem vam bomo predstavili naš celoten program.

Obrnite se na naše zastopnike

ali pa nas pokličite na telefonsko številko:

+386 (0) 40 649 660; +386 (0) 40 609 626

www.arwei.de

www.konstrukting.com





Reference

Večkratno potrjen

Že desetletja se izdelki ARWEI uspešno uporabljajo v številnih objektih. Izjemne lastnosti omogočajo, da se izdelki prilagajajo različnim zahtevam.

Čistilne predpražnike ARWEI Premium najdete na primer na vhodih bank in hranilnic, na letališčih in sejmiščih, v nakupovalnih središčih in pisarniških poslopih, v bolnišnicah, zdravniških ordinacijah, šolah in vrtcih, v vladnih stavbah in gledališčih, a tudi v zasebnih hišah. Z logotipom ali brez, pravokotne ali posebne oblike ... - v svoji bližini si lahko ogledate ustrezen referenčni objekt.

Kontaktirajte nas. Z veseljem vam bomo pomagali.



Posebna oblika



Bolnišnice, klinike deželnega glavnega mesta Düsseldorf



Sejmišče in kongresni center deželnega glavnega mesta Düsseldorf

Reference

Letališča/železniške postaje

- Letališča v Frankfurtu, Kölnu, Münchnu, Stuttgartu ...
- Glavna železniška postaja Köln, Essen

Nakupovalno središče

- v Aachnu, Bremnu, Bochumu, Kölnu, Norderstedtu, Siegnu, Wolfsburgu, Wuppertalu, Dortmundu, Oldenburgu, Koblenzu, Leipzigu ...
- C & A
- Peek & Cloppenburg, v Weltstadthaus v Kölnu
- Müller Drogeriemarkt

Hoteli

- Adlon Hotel Berlin
- Sheraton Hotel Bruselj, Düsseldorf

Industrija/banke

- Aircabin, Laupheim
- Bosch v Reutlingenu in Stuttgartu
- Daimler v Stuttgartu, Berlinu in Hamburgu
- Deutsche Bank
- Lanxess, Leverkusen

Klinike

- Charité Berlin
- Univerzitetna klinika v Düsseldorfu in Frankfurtu

Sejmišča, prireditveni centri

- Darmstadtium (znanstveni in kongresni center), Darmstadt
- Eurogress Aachen
- Lanxess-Arena Köln
- Stavbe na sejmiščih v Berlinu, Kölnu, Düsseldorfu, Münchnu

Muzeji

- Muzej Bode v Berlinu
- Hiša Hundertwasser na Dunaju/Avstrija
- Odysseum Köln
- Porsche muzej Stuttgart
- Nemški muzej München

Uprava

- Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, Berlin
- Deželni zbor v Stuttgartu
- Mestna uprava v Stuttgartu, Kölnu, Frankfurtu
- Upravljanje z lokacijami zvezne armade Nemčije

druge šole, upravne stavbe in pisarniške stavbe ...



KONSTRUKTING

KONSTRUKTING d.o.o.

Na grič 3
SI-1354 Horjul

+386 (0) 40 649 660
+386 (0) 40 609 626
Fax +386 (0) 1 7542 174

info@konstrukting.com
www.konstrukting.com
www.arwei.de

